

Käytämme runko ja yhdyskaapeleina suoraan maahan asennettavaa (aurattavaa) kerraturakenteista valokaapelia, joka mahdollistaa kylkiöton. Yksittäiset kuidut ovat G652.D –tyyppiä, tai muuta yleisesti suomessa käytössä olevaa tyyppiä.

Tarjouksessa on mainittava toimitusaika ja -ehto sekä tarjouksen hintojen voimassaoloaika. Kaapelit tullaan tilaamaan maksimissaan 2-3 erässä vuoden 2024 aikana.

- kelakoko K22 tai pienempi, keskiputkirakenteiset tilaajakaapelit K8-K12 koon kelalla
- kaapelikelan paino kaapeleineen max 2000kg
- kaapelin toimituspituudet 4k, 12k, 24k <=2000m
- kaapelin toimituspituudet =>48k 3000-6000m / kela, poislukien mahdollisesti tilatut määrämittaiset kaapelit

Alla olevassa taulukossa on arviot kaapelimääristä kilometreinä. Asiakasliittymissä käytetään 4k tai 12k kaapelia.

Kaapelityyppi	Metriä
NC FYO2PMU 4xSML mini	16000
NC FYO2PMU 12xSML Mini	10000
vaihtoehtoisesti FYOVD2PMU 12xSML	10000
NC FZVD2PMU Flex 2x12xSML	6000
NC FZVD2PMU Flex 4x12xSML	16000
NC FZVD2PMU Flex 8x12xSML	3000